



DESCALCIFICADORES DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 2"

- Válvula Clack Impression Plus WS 2" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
 - Caudal de servicio: 26,10 m³/h (pérdida de carga 1 bar)
 - Caudal de contra-lavado: 18,18 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)
 - Conexión entrada / salida: 2"
 - Regeneración a co-corriente
 - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
 - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
 - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
 - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monofera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado.



REFERENCIA	G	DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 2" - VOLUMEN	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m ³)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm	
4406049242	B	DÚPLEX 100 litros WS 2"	14x65 / 369x1660	20 x 2	640 x 2	300 L / 630x980	
4406049243	B	DÚPLEX 125 litros WS 2"	16x65 / 406x1660	25 x 2	800 x 2	300 L / 630x980	
4406049244	B	DÚPLEX 140 litros WS 2"	16x65 / 406x1660	28 x 2	896 x 2	400 L / 750x920	
4406049245	B	DÚPLEX 170 litros WS 2"	18x65 / 469x1750	34 x 2	1.088 x 2	400 L / 750x920	
4406049246	B	DÚPLEX 200 litros WS 2"	18x65 / 469x1750	40 x 2	1.280 x 2	500 L / 750x1150	
4406049247	B	DÚPLEX 225 litros WS 2"	21x60 / 552x1640	45 x 2	1.440 x 2	500 L / 750x1150	
4406049248	B	DÚPLEX 300 litros WS 2"	24x69 / 610x1890	60 x 2	1.920 x 2	500 L / 750x1150	
4406049249	B	DÚPLEX 400 litros WS 2"	30x72 / 770x2050	80 x 2	2.560 x 2	750 L / 930x1110	1
4406049250	B	DÚPLEX 500 litros WS 2"	30x72 / 770x2050	100 x 2	3.200 x 2	750 L / 930x1110	1
4406048068	B	DÚPLEX 600 litros WS 2"	36x72 / 927x2150	120 x 2	3.840 x 2	750 L / 930x1110	1
4406049251	B	DÚPLEX 700 litros WS 2"	36x72 / 927x2150	140 x 2	4.480 x 2	1000 L / 1000x1280	1

OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN	
0208010714	B	Válvula de salmuera de 3/4", tubo diámetro 25 mm	1
3400006246	B	Chimenea diámetro 140 mm para válvula de seguridad de 3/4"	1
5303028632	B	Llave desmontaje válvula	
5303020005	B	Micro auxiliar WS2	
6106089224	B	Válvula de corte 2" (No by-pass)	6
5303027729	B	"MAV" Válvula 3 vías para DÚPLEX 2" BSPT	6

Nota: Posibilidad de montaje de los equipos con botellas ECO-PA de poliamida 100% reciclables con boca de descarga.